

Schuller Eh'klar s.r.o.  
K. Weise 1215/3  
370 04 České Budějovice  
Tel. 387 241 627  
Fax 387 313 972  
E-mail: obchod@schuller.eu  
www.schuller.eu



02. 12. 2013

## VOLT, VOLT SET, VOLT XL

Izolač.páska VOLT

4400-série, 4403- série, 44040, 44020, 4405-série



### Popis:

Izolační páska z PVC schválena VDE, potažená lepidlem citlivým na tlak. Izolační páska je vodotěsná, má dobrou odolnost proti otěru a je odolná vůči UV záření. Je snadné s ní pracovat, má velmi dobrou tvarovou adaptaci a lze ji proto flexibilně používat.

### Technické údaje:

nosič:	PVC fólie (0,130 mm)	
lepidlo:	Přírodní kaučuk	
celková tloušťka:	149my (±10%)	EN 60454-2
lepící síla na kov:	4,5 N/25mm	EN 60454-2
pevnost v tahu:	58,8 N/25mm	EN 60454-2
roztažnost:	125%	EN 60454-2
teplotní odolnost:	až + 90 °C	EN 60454-2
Elektrické vlastnosti:		
Dielektrická pevnost	6,0 kV	EN 60454-2

### Schváleno dle normy:

Schválení VDE, IEC (typ 5), RoHS

### Použití:

Může být použita jako vysoce kvalitní izolace v elektrickém a telekomunikačním sektoru, vhodná pro svazky kabelů a vodičů, pro čalounění, těsnění, vyztužení a značení. Výborně se hodí pro zakrytí kontaktů po procesu pájení.

### Skladování:

Skladujte při pokojové teplotě (23 °C, při 50% relativní vlhkosti). Chraňte před přímým slunečním světlem a jinými zdroji tepla. Jsou-li splněny podmínky skladování, lze pásku skladovat po dobu 12 měsíců.