




Disponibilité	
Nombre/palette	84
Unités de conditionnement	
Type de conditionnement	Seau en plastique
Emballage / Code	03
Art. n°	
1344	■

Domaines d'utilisation

- [AW_GH_17]
- Elimination des restes des revêtements (huiles et lasures minces)
- [AW_GH_18]

Propriétés

- Elimine de manière efficace des restes de revêtements et d'huiles minces des supports en bois.
- Il n'est plus nécessaire de poncer le support.
- Produit aqueux
- La brosse spéciale peut être vissé sur un dispositif supplémentaire.

Produits du système

- Bois de jardin Huile (2652)
- WPC-Huile d'imprégnation (2087)

Mise en oeuvre**Directives**

Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +15 °C à max. +25 °C.

Appliquer le produit généreusement et uniformément sur toute la surface avec le balai-brosse spécial, au pinceau ou à la brosse.

Laisser pénétrer le matériel pendant env. 30 minutes.

Arroser légèrement de l'eau avec une seringue (4040 ou 4041) pour activer le nettoyant.

Brosser le bois dans le sens de fibres / lame par lame avec le balai-brosse spécial.

Brosser les cavités avec la brosse spéciale pour terrasses.

Le cas échéant, répéter l'humidification et le brossage encore une fois.

Les résidus de revêtements très tenaces peuvent être éliminés le cas échéant en état frais avec une spatule en métal.

Rincer soigneusement le bois avec un flexible d'arrosage.

[VA1_GH_25]

Après séchage, évaluer le support nettoyé et si nécessaire répéter le processus de séchage.

Le cas échéant, nous recommandons l'usage d'un produit anti-grisonnement!

Bien refermer les emballages entamés et les utiliser aussi rapidement que possible.

Applications

Toujours réaliser une/des surface(s) test(s)!

Pendant le temps d'action, maintenir la surface traitée humide.

Rincer abondamment les surfaces traitées à l'eau claire.

L'eau de rinçage ne peut pas entrer en contact avec la nappe phréatique.

Protéger les plantes agricoles et les plantes ornementales tant comme les éléments de construction avec une bâche pendant la mise en oeuvre.


Après séchage pendant 1 à 2 jours, procéder à un traitement avec une Huile pour bois de jardin, une Huile soin ou une Huile WPC.

Outils / nettoyage

[GR_M3_13]

Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils à l'eau additionnée de liquide nettoyant.

Éliminer les résidus de nettoyage conformément aux réglementations en vigueur.

**Stockage / Tenue en stock**

Minimum 24 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.
Utiliser les emballages entamés le plus vite possible.

Sécurité / réglementation

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Elimination

Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages entièrement vides doivent être recyclés. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas jeter à l'égout. Ne pas déverser dans les égouts.

Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouvel exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.