



Holz- & WPC-Reiniger

Speciális tisztító kültéri, időjárás hatásokat igénybe vett, dekoratív bevonattal ellátott fa- és WPC-teraszokburkolatokhoz

Elérhetőség	
Mennyiség raklaponként	84
Kíszerelés	2 x 2,5 l
Göngyöleg típusa	Vödör K
Göngyölegkód	03
Terméksz.	
1344	■

A készlet tartalma: 2,5 l mélytisztító gél, speciális súrolókefe, speciális kefe teraszhornyokhoz.

Anyagszükséglet

Kb. 200 ml/m² egyszeri alkalmazás esetén.



Alkalmazási területek

- Fa- és WPC-teraszburkolatokra
- Bevonatmaradványok (pl. olajok és vékonylazúrok) eltávolítására
- Olajjal kezelt felületek előkezelésére



Tulajdonságok

- Hatékonyan távolítja el a bevonatmaradványokat (pl. olajokat, vékonylazúrokat) a felfelületekről
- Nincs szükség csiszolásra
- Vizes bázisú
- A speciális kefék menetes csatlakozással a kereskedelemben kapható teleszkópos nyélre csavarozhatók.



Terméklejellezők

Sűrűség (20 °C)	kb. 0,98 g/cm ³
Viszkozitás	zselészerű
Lobbanáspont (°C)	> 60 °C
Szag	enyhe

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- **Holz-Entgrauer (2641)**
- **Keményfa- és ápolóolaj ^[eco] (7690)**
- **Pflege-Öl (2652)**
- **WPC-Imprägnier-Öl (2087)**

Feldolgozás

■ Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +15 °C és max. + 25 °C.



Az anyagot speciális súrolókefével, széles ecsettel vagy ecsettel egyenletesen és bőségesen kell felhordani a teljes felületre.

A tisztítószer kb. 30 perc alatt fejti ki hatását.

Közepes felületfecskendővel (4040, vagy 4041) enyhén be kell permetezni a felületet, hogy aktiválja a tisztítószer.

A speciális súrolókefével át kell súrolni a fa felületét szálirányban/hosszában.

Át kell kefélni a speciális kefével a mikrobordákat.

Amennyiben szükséges, a nedvesítést és a súrolást meg kell ismételni.

A rendkívül makacs bevonat maradványokat nedves állapotban fémspatulával kell eltávolítani.

A felfelületet kerti locsolóval alaposan le kell öblíteni.

Az öblítési folyamatot többször meg kell ismételni, hasznos lehet közben a maradék vizet egy durva utcai seprével lesöpörni.



Száradás után szemrevételezni kell a megtisztított felületet és ha szükség, akkor meg kell ismételni a tisztítási folyamatot.

Szükség esetén a Holz-Entgrauer szűrkeség eltávolító tisztítószer is javasolt használni.

A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni, és a maradékot a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.

Feldolgozási tudnivalók

Próbafelület készítése kötelező!

Ezalatt nedvesen kell tartani a kezelt felületet.

A kezelt felületeket bő vízzel kell leöblíteni.

A kezelt felület lemosására használt vízzel ne szennyezze a vizeket.

Az alapfelület határoló területen megtalálható haszon- és dísznövényeket, illetve szerkezeteket szükség esetén takarófoliával védeni kell a tisztítószerrel való közvetlen érintkezéstől.

1-2 nap száradás után a felületet Gartenholz-Öle, Pflege-Öle, WPC-Imprägnier-Öle termékkel kell újra felületkezelti.

Munkaeszközök és tisztításuk



Speciális súrolókefe, akrilecset, széles ecset


A munkaeszközöket használat után azonnal mosogatószeres vízzel kell elmosni.

A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Remmers szerszámok

➤ **Flächenstreicher (4540)**

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiszerezésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 24 hónapig.

A felbontott csomagolást a lehető leghamarabb fel kell használni.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

A tisztítószerre vonatkozó
648/2004/EK rendelet

≥15 – <30% nemionos felületaktív anyag

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünk névze semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.