



Odstraňovač nátěrů dřeva a WPC

- Holz- & WPC-Reiniger -

Speciální gel k odstranění zvětralých nátěrů dřeva a WPC v exteriéru



Dostupnost	
Počet kusů na paletě	84
Balení	2 x 2,5 l
Typ balení	Plastový kbelík
Kód obalu	03
Číslo výrobku	
1344	■

Sada obsahuje: 2,5 litru hloubkového čistícího prostředku ve formě gelu, speciální kartáč na drhnutí, speciální kartáč na terasové drážky.

Spotřeba

Cca 200 ml/m² pro jednorázovou aplikaci



Oblasti použití



- Terasová prkna ze dřeva a WPC
- Odstranění zbytků nátěrů (olejů a tenkovrstvé lazury)
- Předúprava povrchů určených k ošetření oleji

Vlastnosti výrobku



- Účinně odstraňuje zbytky olejových nátěrů a tenkovrstvých lazur z dřevěných a WPC teras
- Broušení povrchu již není nutné
- Na vodní bázi
- Speciální kartáče mohou být našroubované, pomocí speciálního závitu, na běžné teleskopické tyče

Údaje o výrobku

Hustota (20 °C)	Cca 0,98 g/cm ³
Viskozita	Gelový
Bod vzplanutí	>60°C
Zápach	Mírný

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Další informace

- [Datový list k trvalé udržitelnosti](#)

Systémové produkty

- [Odstraňovač šedi dřeva \(2641\)](#)
- [Terasový olej ^{\[eco\]} \(7690\)](#)
- [TOP Terasový olej \(2652\)](#)
- [Udržovací olej na WPC \(2087\)](#)

Zpracování



■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +15 °C až do max. +25 °C.

Naneste materiál pomocí speciálního kartáče, plochého štětce nebo štětce rovnoměrně na celou plochu. Nechte působit cca 30 minut.

Pomocí např. plošného rozprašovače postříkejte lehce vodou, aby se čistič aktivoval.

Dřevo čistěte ve směru vláken dřeva/prken pomocí speciálního kartáče.



Prohloubeniny očistíte pomocí speciálního kartáče na terasové drážky.
V případě potřeby opakujte navlhčení a vydrhnutí.
Obzvláště odolné zbytky nátěrů můžete, pokud je potřeba, v mokřem stavu odstranit pomocí kovové špachtle.
Dřevo důkladně opláchněte pomocí zahradní hadice.
Oplach opakujte vícekrát. Na odstranění zbytkové vody použijte silniční koště.
Po uschnutí vyčištěného povrchu jej posuďte a případně proces zopakujte.
V případě potřeby doporučujeme použití přípravku Holz-Entgrauer!
Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

Upozornění při zpracování

Vždy vytvořte testovací plochy!
Během čekání udržujte ošetřené plochy vlhké.
Ošetřené plochy opláchněte velkým množstvím vody.
Vodu z oplachování nevylévejte do kanalizace.
Okrasné a užitkové rostliny, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti, stejně jako i stavební komponenty ochraňte pomocí plachty nebo fólie.
Po 1 -2 denním schnutí proveďte nové ošetření pomocí výrobků Gartenholz-Öl, Pflege-Öl nebo WPC-Imprägnier-Öl.

Nářadí / čištění




Speciální kartáč, štětec s plastovými štětinami, plochý štětec
Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.
Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

Remmers nářadí

➤ **Flächenstreicher (4540)**

Skladování / trvanlivost



Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.
Otevřená balení co nejdříve zpracujte.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Tekutý nátěr nebo jeho zbytky nevylévejte do dřezu, a to ani při čištění nářadí použitého při aplikaci nátěru.

Nařízení (ES) č. 648/2004 o čisticích prostředcích

≥15 – <30 % neiontové tenzidy