

TECHNICKÝ LIST

Univerzální barvy

Dulux Rychlá Renovace Okna a Dveře



- ✓ **Odolnost proti poškrábání**
- ✓ **Rychleschnoucí**
- ✓ **Bez zápachu**
- ✓ **Anti-Blocking systém**

Popis produktu

DULUX RYCHLÁ RENOVACE OKNA a DVEŘE je vysoce kvalitní univerzální nátěr na vodní bázi, který je ideální pro rychlou renovaci dveří a oken. Povlak je vhodný pro dveře a zárubně, stejně jako okenní rámy a křídla. Snadno se používá, protože nepotřebuje základní nátěr. Výrobek je speciálně přizpůsoben specifikaci dveří a oken, má tzv. Anti-Blocking systém, tj. sníženou přilnavost nátěru po zaschnutí a tím i lepší manipulaci. Lze jej použít v interiéru i exteriéru, což umožňuje komplexní řešení pro lakované povrchy. Nátěr se vyznačuje vysokou odolností proti poškrábání, rychlým schnutím a minimálním zápachem. Nanáší se přímo na nové nebo již natřené dřevěné, PVC nebo kovové povrchy.

Technické údaje

Teoretická vydatnost	Až 12 m ² /l
Počet vrstev	2 vrstvy Uvedené hodnoty jsou orientační. Vlastnosti podkladu a způsob aplikace mohou mít podstatný vliv na skutečnou spotřebu materiálu.
Zasychání	Nátěr je suchý na dotek po cca 1 hodině. Další vrstvu možno nanášet po 6 hodinách.
Barevné odstíny	Bílá, béžová, skandinávská šedá, černá
Balení	0,75 l
Hustota	1,04-1,25 g/cm ³
Ředění:	Vodou. Neředí se – připraveno k použití.
Aplikace:	Štětcem, válečkem
Výsledný vzhled:	satén
Základní složení	• Pigmenty: Organické a anorganické, odolné vůči světlu • Pojivová složka: akrylová disperze • Rozpouštědlo: Voda

TECHNICKÝ LIST

Použití

DULUX RYCHLÁ RENOVACE OKNA a DVEŘE je vysoce kvalitní univerzální nátěr na vodní bázi, který je ideální pro rychlou renovaci dveří a oken. Povlak je vhodný pro dveře a zárubně, stejně jako okenní rámy a křídla. Snadno se používá, protože nepotřebuje základní nátěr. Výrobek je speciálně přizpůsoben specifikaci dveří a oken, má tzv. Anti-Blocking systém, tj. sníženou přilnavost nátěru po zaschnutí a tím i lepší manipulaci. Lze jej použít v interiéru i exteriéru, což umožňuje komplexní řešení pro lakované povrchy. Nátěr se vyznačuje vysokou odolností proti poškrábání, rychlým schnutím a minimálním zápachem. Nanáší se přímo na nové nebo již natřené dřevěné, PVC nebo kovové povrchy.

Vlastnosti nátěrového filmu

Určení:	Pro vnitřní i venkovní použití.
Teoretická vydatnost	Až 12 m ² /l v jedné vrstvě na hladkém, rovném a vhodně připraveném povrchu.
Zasychání	Nátěr je suchý na dotek po cca 1 hodině. Další vrstvu možno nanášet po 6 hodinách. <i>*Platí pro jednu vrstvu o standardní tloušťce při teplotě +20 ° C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %, při dobrém větrání. Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti může prodloužit dobu schnutí.</i>
Další vlastnosti	Mechanická odlonost – dobrá odolnost proti oděru, nárazům a poškrábání. Velmi dobrá přilnavost k podkladu. 2v1 základná nátěr a barva v jednom.
Doba použitelnosti	4 roky od data výroby. <i>Identifikační údaje výrobku a datum minimální spotřeby jsou uvedeny na obalech.</i>
Certifikáty	Pracujeme podle systému řízení jakosti ISO 9001:2008. Výrobek má certifikát Národního hygienického ústavu.

TECHNICKÝ LIST

Návod k použití

Příprava výrobku

Nepřidávejte cizí komponenty.

Případné usazování pigmentů v produktu je přirozenou vlastností výrobku.

**NEŘEDIT, PRODUKT JE V OPTIMÁLNÍ KONZISTENCI VHODNÉ K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ.
PŘED POUŽITÍM PRODUKT ŘÁDNĚ ZAMÍCHEJTE.**

Příprava podkladu

Kvalitní příprava povrchu je rozhodující pro konečný výsledek.

Povrch před natíráním musí být bez předchozích odlupujících se nátěrů, kompaktní, čistý, zcela suchý, odmaštěný, bez organických povlaků, zdrsňený a bez prachu.

1. Nátěry málo přilnavých barev je třeba úplně odstranit z podkladu, pak povrch umýt vodou s detergentem, aby se odstranily zbytky prachu. Nechte zaschnout.
2. Z povrchu je třeba odstranit nečistoty snižující přilnavost barvy. Znečištění smyjte vodou se saponátem. Na mastnoty použijte vhodné odmašťovadlo. Nechte zaschnout.
3. Nerovnosti a poškození povrchu vyplnit vhodným tmelem a pak přebruste.
4. Povrch důkladně zdrsňte jemnozrnným smirkovým papírem
5. Na kovové podklady, které jsou silně zkorodované, by měl být předem nanesen antikorozní nátěr, např. **Dulux Primer WB**.
6. Pro zvýšení ochrany při použití na dřevo, které bude dlouhodobě v exteriéru doporučujeme nejprve použít impregnační prostředek.

Poznámka!

Na podkladu dříve natíraném proveďte na malé ploše zkušební nátěr. Jestliže se po zaschnutí barvy projeví nežádoucí efekt, je třeba starý nátěr odstranit a znovu připravit povrch v souladu s těmito pokyny.

Natírání

Podmínky natírání:

Okolní teplota a teplota povrchu by měly být v rozmezí +10 až +28 °C.

Relativní vlhkost by měla být nižší než 80 %.

Při nízkých teplotách nebo zvýšené vlhkosti může být doba schnutí delší.

Doporučené způsoby natírání:

Štětcem: ideální je štětec se syntetickým vláknem.

Válečkem: nejlepšího výsledku dosáhnete s velurovými válečky o délce rouna 5-10 mm, **Parametry vrchního (konečného) nátěru:**

Barvu aplikujte ve 2 vrstvách v intervalu 6 hodin.

Na štětec nebo váleček nabírejte dostatečné, rovnoměrné množství barvy a důkladně roztírejte do získání rovnoměrné vrstvy.

Pro kontrastní podklady nebo intenzivní barvy může být nutné nanést 3 vrstvy. Abyste dosáhli lepšího dekorativního efektu, před nanesením další vrstvy předchozí vrstvu (po zaschnutí) jemně obruste jemným brusným papírem a odstraňte prach. Ujistěte se, že jsou hrany a rohy dobře natřené.

Pro nátěry velkých ploch doporučujeme použít barvy z jedné šarže výrobku. Číslo šarže je uvedeno na obalu. Natřené povrchy lze používat po deseti dnech od natření. Do té doby je třeba je chránit proti poškrábání a nečistotám a jejich čištění v této době je nežádoucí. Po ukončení malířských prací větrejte, dokud nezmizí charakteristický zápach. K péči o natřené povrchy používejte jemné čisticí prostředky a měkkou houbu nebo hadřík.

Malířskou pásku odstraňte ihned po ukončení malování.

Čištění malířského nářadí

Po skončení natírání odstraňte z nástrojů co nejvíce barvy, poté je umyjte čistou vodou.

Prázdný obal, případně se zbytky výrobku, odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Nepoužívejte prázdné obaly ke skladování potravin.

TECHNICKÝ LIST

Další informace

**Skladování
a přeprava****Skladování:**

Výrobek skladujte v původních uzavřených obalech při teplotách +5 až +30 °C, v uzavřených místnostech, v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla.

Produkt na vodní bázi. Při teplotách pod bodem mrazu hrozí trvalé poškození.

Identifikační údaje výrobku a datum minimální spotřeby jsou uvedeny na obalech.

Přeprava:

Tento produkt není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu dohody ADR. Přepravovat krytými dopravními prostředky.

Podrobné pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku, odstavec 7 a 14.

**Bezpečnostní
zásady**

Informace jsou dostupné v Bezpečnostním listu výrobku.

**Péče o životní
prostředí**

Produkt obsahuje max. 129 g/l VOC
Limitní hodnota VOC (kat. A/d): 130 g/l.



Pokud děláte dlouhou pauzu při malování, uzavřete štětce a válečky do plastových sáčků a zalepte je kolem rukojeti. Tím zajistíte, že do příštího dne nevyschnou a budou znovu použitelné. Po ukončení práce odstraňte papírem z náčiní co možná nejvíce barvy a umyjte je v nádobě, místo pod tekoucí vodou.

**Doplňkové
informace**

Informace obsažené v tomto technickém listě jsou přesné a pravdivé, výrobce ale neodpovídá za škody vzniklé špatným skladováním, přepravou nebo používáním produktu. Tyto informace proto nepředstavují záruku výrobce v právním slova smyslu. Účelem technického listu je poskytnout obecné pokyny k používání produktu při dodržování zásad bezpečnost a ochrany zdraví, založené na naší znalosti chování, způsobu skladování a používání produktu.

V každém případě je nutné dodržovat zákony a eventuální práva třetích osob.

Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu technického listu bez předchozího upozornění.

Infolinka

S připomínkami a dotazy se, prosím, obraťte na číslo bezplatné infolinky 800 100 701 (pondělí – pátek)

Adresa

nebo na adresu:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Brumlovka – budova BETA
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4 – Michle
E-mail: helplinecz@akzonobel.com

**Další
informace:**

www.dulux.cz

**Datum
aktualizace**

duben 2025