



Huile d'imprégnation pour WPC

Huile en phase solvant pour terrasses et clôtures et autres éléments de construction en WPC, Resysta & bambou




Teinte	Disponibilité		
	Quantité par palette	672	200
	Taille / Quantité	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l
	Type de conditionnement	Seau métal	Seau métal
	Emballage / Code	01	03
	Art. n°		
Incolore	2087	■	■
Brun	2088	■	■
Gris	2089	■	■

Consommation

Selon le pouvoir absorbant du support env. 50 ml/m² par application



Domaines d'application



- A l'intérieur et à l'extérieur
- Éléments en bois de stabilité dimensionnelle limitée: p. ex. volets brisés, planches profilées, chalets de jardin.
- Éléments en bois de dimensions non stables: p. ex. palissades, charpentes, carports, bardages.
- Pour les terrasses, meubles de jardin, clôtures et autres éléments de construction
- Bois plastique composites
- WPC (Wood-Plastic-Composite), Reysta et bambou

Propriétés



- Hydrofuge
- Oléophobe, résistant à la graisse et intachable
- Mise en oeuvre facile
- Incolore: pour rafraîchir la couleur
- Brun & gris: intensification durable de la couleur originelle
- Application suivante sans ponçage préalable

Caractéristiques du produit

Liant	Résine d'alkyde
Densité	Env. 0,80 g/cm ³
Odeur	Odeur de solvant

Les valeurs indiquées représentent les caractéristiques typiques du produit et ne doivent pas être considérées comme des spécifications de produit contraignantes.

Attestations

- **DIN EN 71-3 "Migration de certains éléments"**

Informations supplémentaires

- **Traitement de produits à base d'huile en application au chiffon**

Produits de nos systèmes possibles

- **Décapant pour bois extérieur (2640)**
- **Agent antimousse nettoyant * (0676)**
- **Dégriseur pour bois d'extérieur (2641)**

*Produit biocide à utiliser avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations relatives au produit.

**Préparation des travaux****■ Exigences relatives au support**

Produit destiné au traitement des surfaces déjà exposées aux intempéries.

Le bois doit être sec et ne présenter aucune trace de poussière, salissure, graisse ou cire.

■ Traitement préliminaire

Le cas échéant, prétraiter le WPC avec le Dégrissant bois.

Enlever les algues avec l'Antimousse* Remmers. (*Utiliser les produits biocides avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser).

Pré-traiter le bambou avec de l'antimousse* (*Utiliser les produits biocides avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser).

Mise en œuvre**■ Conditions d'application**

Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +5 °C à max. +30 °C.

Application au pinceau.

Bien brasser le produit.

Appliquer le produit avec un pinceau à lasure, une brosse ou un chiffon (coton).

Éliminer les résidus avec une brosse sèche ou avec un chiffon après au max. 30 minutes.

Contrôler le support après 4-6h et en fonction du résultat appliquer une deuxième couche.

Bien refermer les emballages entamés et les utiliser aussi rapidement que possible.

Instructions d'application

Contrôler la compatibilité avec le support, l'adhérence et la teinte par la réalisation préalable d'une surface test.

Après plusieurs mois, le WPC-huile d'imprégnation est dégradée uniformément. Un traitement ultérieur avec WPC-l'huile d'imprégnation peut être exécutée sans poncer.

Si le bois est exposé aux intempéries, il est à recommander d'appliquer chaque an une couche d'entretien.

Risque d'auto-inflammation (information 209-046 de la "DGUV" - Assurance accidents obligatoire all.)

Ne peut pas être utilisé avec des vernis ou des teintures contenant du nitro sur le même lieu de travail.

Rassembler les textiles salis (p.ex. chiffons, vêtements) dans des récipients résistants au feu (sous l'eau), puis éliminer.

■ Séchage

Recouvrable: Env. 4 à 6 heures

Valeurs pour une température de 20°C / une humidité relative de l'air de 65 %.

Une température basse, une faible circulation d'air et une humidité de l'air élevée retardent le séchage.

■ Dilution


Prêt à l'emploi

Outils / nettoyage

Pinceau en poils naturels, pinceau plat, chiffon en coton non pelucheux

Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils avec le Diluant & Nettoyant pinceaux.

Éliminer les résidus de nettoyage conformément aux réglementations en vigueur.

Stockage / durée de conservation

Dans son emballage d'origine, dans un endroit sec et frais à l'abri du gel, au moins 5 ans.

Utiliser les emballages entamés le plus vite possible.

Sécurité / Réglementations

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Élimination

Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine, conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages entièrement vides doivent être remis aux systèmes de recyclage. Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas verser dans les égouts. Ne pas verser dans les égouts.

Teneur en COV selon Directive Decopaint (2004/42/EG)

Limite européenne pour ce produit (cat. A/f): max. 700 g/l (2010).

Ce produit contient < 700 g/l COV.

VOC	
Kat.	A/f
2010:	700g/l
max.:	700g/l



Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.
Cette édition annule et remplace les précédentes.