



Pflege-Set für Fenster

Per finestre con finitura laccata o mordenzata

Disponibilità		
Confezioni per pallet	500	
Confezioni		
Tipo di confezione	Set nel cartone	
Codice confezione	01	
Cod. art.		
2745	■	
Il set è composto da: Detergente da 250 ml, balsamo da 250 ml e 2 panni speciali		

Consumo 5 - 10 ml/m² per mano



Campi di applicazione ■ Manutenzione di serramenti in legno laccati e smaltati




Caratteristiche

- L'uso regolare del prodotto contribuisce ad allungare gli intervalli di manutenzione e la vita utile delle superfici
- Ravviva l'effetto colore/brillantezza
- Protezione aggiuntiva dagli agenti atmosferici

Dati tecnici	Leganti	Acrilato
	Densità (20 °C)	Detergente: circa 1,01 g/cm ³ Balsamo curativo per finestre: circa 1,04 g/cm ³
	Odore	Detergente: caratteristico Balsamo per la cura dei vetri: delicato

I valori indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non possono intendersi come specifiche di prodotto.

Applicazione



■ **Condizioni per l'impiego**

Temperatura del prodotto, dell'ambiente circostante e del supporto: tra min. +15 °C a max. 25 °C.

Agitare prima dell'uso.

Indossare guanti (gomma nitrilica).

Immergere un panno di cotone nel detergente e pulire la superficie; non strofinare troppo intensamente le superfici verniciate.

Lasciare asciugare per circa 30 minuti.

Usando il secondo balsamo speciale, applicare uno strato sottile (!) in modo rapido, uniforme e in una direzione (da sinistra a destra o dall'alto verso il basso).

Non lucidare o strofinare.

Note per l'impiego



Proteggere le superfici appena trattate da pioggia battente, vento, radiazioni solari e condensa.

Non applicare alla luce diretta del sole o su superfici riscaldate.

Non utilizzare a temperature inferiori a 15 °C.

Si prega di utilizzare solo i panni speciali per la pulizia inclusi nella scatola.

Tutti i materiali non di legno (ad es. ferramenta, vetro, maniglie ecc.) non devono entrare in contatto con il prodotto ovvero devono essere subito lavate delicatamente con acqua.

■ **Essiccazione**



Circa 30 Minuti
Valori rilevati a 20 °C e 65% di umidità atmosferica relativa.
A temperature più basse, livelli di umidità più elevati o superamento dello spessore massimo, l'essiccazione completa può protrarsi notevolmente!

- **Diluizione**
Pronto per l'uso

**Immagazzinamento /
Conservabilità**

Conservare nella confezione originale chiusa in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo. Consumare rapidamente le confezioni aperte entro una stagione dopo l'acquisto.



Sicurezza

Per maggiori informazioni sulle misure di sicurezza durante il trasporto, l'immagazzinamento, l'uso e lo smaltimento e l'ecologia consultare la scheda di sicurezza in vigore.

Istruzioni per lo smaltimento


Smaltire le rimanenze di prodotto consistenti nelle confezioni originali come previsto dalla legislazione vigente. I contenitori vuoti e puliti devono essere smaltiti in apposite discariche per essere successivamente riciclati. Non smaltire il prodotto come rifiuto domestico. Non disperdere nell'ambiente. Raccolta differenziata. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Normativa sui detergenti (EU)

<5% tensioattivi non ionici, benzisotiazolinone, massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)

**Contenuto di COV ai sensi della
Direttiva Decopaint
(2004/42/CE)**

balsamo per la cura delle finestre
Valore limite UE per il prodotto (cat. A/e): max. 130 g/l (2010).
Il prodotto contiene < 130 g/l di COV.



Facciamo presente che i dati e le informazioni sopra riportati sono stati rilevati in laboratorio o in prove pratiche e sono da considerarsi indicative e dunque non vincolanti.

Si tratta meramente di indicazioni generali che descrivono i nostri prodotti e il loro impiego e la loro applicazione. È necessario a questo proposito che,

a causa della diversità e molteplicità delle condizioni di impiego, dei materiali utilizzati e delle circostanze in cantiere, non è possibile tener conto di ogni singolo caso. In generale consigliamo di effettuare applicazioni di prova o di consultarci in caso di dubbi. Tutte le caratteristiche d'impiego e proprietà specifiche dei prodotti non esplicitamente assicurate per un impiego contrattualmente determinato

anche se fornite secondo le migliori conoscenze disponibili nel corso di consulenza o formazione sono in ogni caso da considerarsi non vincolanti. Valgono in ogni caso le nostre condizioni generali di vendite e fornitura.

Con la pubblicazione di ogni nuova edizione della presente Scheda Tecnica tutte le schede tecniche precedenti perdono validità.