



Treppen- & Parkettlack

Vernice sigillante a base d'acqua per applicazione a rullo o a pennello




Tonalità di colore	Disponibilità		
	Confezioni per pallet	672	200
	Confezioni	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l
	Tipo di confezione	Fustino l.	Fustino l.
	Codice confezione	01	03
	Cod. art.		
incolore lucido	2390	■	■
incolore satinato	2391	■	■

Consumo

Ca. 100-120 ml/m² per mano di applicazione



Campi di applicazione



- Legno all'interno
- Mobili e porte interne
- Assi per pavimenti, parquet e scale
- Pannelli OSB e pavimenti in sughero
- Rivestimenti per pareti e soffitti

Caratteristiche



- A base d'acqua
- Buone caratteristiche di applicazione
- Ottima distensione
- Resistente all'abrasione e al graffio
- Resistente alle sostanze chimiche: DIN 68861, 1C
- Ottima resistenza a molte delle creme per mani più diffuse

Dati tecnici

Leganti	Dispersione di acrilati e poliuretano
Densità	Ca. 1,03 g/cm ³
Odore	Mite
Brillantezza	Lucido oppure opaco

I valori indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non possono intendersi come specifiche di prodotto.

Certificazioni

- DIN EN 71-3 Sicurezza dei giocattoli — Parte 3: Migrazione di alcuni elementi

Informazioni aggiuntive

- Nachhaltigkeitsdatenblatt
- Pflegeanleitung für versiegelte Böden und Treppen

Possibili prodotti del sistema

- Wohnraum-Lasur (2400)
- Dauerschutz-Lasur ^[eco] (7670)
- Multi-Lack 3in1 (7744)
- Dauerschutz-Farbe 3in1 ^[eco] (7650)



Preparazione

■ Requisiti del sottofondo

Il sottofondo deve essere pulito, asciutto e libero da grassi e da sostanze distaccanti ed essere stato preparato correttamente.

Umidità del legno: 8 - 12 %

Carteggiare il legno grezzo con grana P 150 - 180.

■ Preparazione

Rimuovere completamente sporcizia, grassi e strati di pittura non ben aderenti al supporto verniciato.

Carteggiare accuratamente le vernici esistenti ancora intatte.

Su legni che contengono oli o resine come teak, larice ecc.. togliere eventuali essudazioni con uno straccio imbevuto di diluente V101 prima di procedere alla carteggiatura finale e alla verniciatura.

Applicazione



■ Condizioni per l'impiego

Temperatura del prodotto, dell'aria circostante e del sottofondo: tra min. +15 °C e max. +30 °C

Temperatura del prodotto, dell'ambiente circostante e del supporto: tra min. +15 °C a max. 30 °C.

Miscelare bene il prodotto.

A pennello o a rullo.

Leggera carteggiatura intermedia tra la prima e la seconda mano con spugnetta abrasiva o carta abrasiva con grana 240 - 320.

Evitare di sfondare il film di vernice durante la carteggiatura.

Dopo l'essiccazione applicare la seconda mano.

Chiudere bene le confezioni aperte e consumarle possibilmente entro breve tempo.

Note per l'impiego



Verificare l'idoneità alla verniciatura e la compatibilità con il sottofondo, l'adesione e la tonalità di colore, realizzando una superficie campione.

Prima di rivestire legni tecnicamente modificati e materiali a base di legno, è necessario applicare un rivestimento di prova ed eseguire un test di idoneità per l'area di applicazione desiderata.

In caso di esposizione a sollecitazioni pesanti, applicare almeno 3 mani

Non versare direttamente sulla superficie, dato che altrimenti possono formarsi macchie.

Non applicare più di 2 mani al giorno.

■ Essiccazione

Fuori polvere: dopo ca. 1 ora

Maneggiabile: dopo ca. 2 ore

Sovraverniciabile: dopo ca. 4 ore

Resilienza completa: dopo 7 giorni

Valori rilevati a 20 °C e 65% di umidità atmosferica relativa.

Durante l'utilizzo assicurare una buona ventilazione degli ambienti.

A basse temperature e livelli di umidità più alti, il tempo di essiccazione può allungarsi sensibilmente.

■ Diluizione

Pronto all'uso.

Nell'applicazione a rullo è possibile aggiungere un 5% di acqua per migliorare la distensione.

Note

DIN EN 71-3 "Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di alcuni elementi":

Il prodotto non supera i limiti definiti dalla norma EN 71-3 per la migrazione di metalli pesanti in giocattoli per bambini e soddisfa dunque uno di svariati altri requisiti per la sicurezza dei giocattoli per bambini ai sensi della Direttiva "Giocattoli" (2009/48/CE).

Pulire regolarmente pavimenti e scale da polvere e sporcizia con una scopa di crine o un mocio.

In caso di necessità, lavare con uno straccio leggermente umido, aggiungendo l'apposito detergente Wischpflege all'acqua di lavaggio.

Attrezzatura / Pulizia




Spazzola con setole sintetiche, rullo in microfibra, rullo in mohair, rullo in spugna

Immediatamente dopo l'uso lavare l'attrezzatura utilizzata con acqua e detergente.

Smaltire le rimanenze della pulizia come previsto dalla legislazione vigente.

Immagazzinamento / Conservabilità



Almeno 24 mesi nelle confezioni originali non aperte e immagazzinate in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo.

Sicurezza

Per maggiori informazioni sulle misure di sicurezza durante il trasporto, l'immagazzinamento, l'uso e lo smaltimento e l'ecologia consultare la scheda di sicurezza in vigore.



Istruzioni per lo smaltimento	Smaltire le rimanenze di prodotto consistenti nelle confezioni originali come previsto dalla legislazione vigente. I contenitori vuoti e puliti devono essere smaltiti in apposite discariche per essere successivamente riciclati. Non smaltire il prodotto come rifiuto domestico. Non disperdere nell'ambiente. Raccolta differenziata. Verificare le disposizioni del proprio Comune.
Regolamento sostanze biocide	Contiene un prodotto biocida (mezzo di conservazione nel recipiente) con gli agenti biocidi CMIT/MIT (3:1) per proteggere il contenuto del recipiente da un deterioramento causato da organismi microbici (batteri, lievito ecc.). Assolutamente rispettare le istruzioni di lavorazione!
Contenuto di COV ai sensi della Direttiva Decopaint (2004/42/CE)	Valore limite UE per il prodotto (cat. A/i): max. 140 g/l (2010). Il prodotto contiene < 140 g/l di COV.

VOC	
Kat.	A/i
2010:	140g/l
max.:	140g/l

Facciamo presente che i dati e le informazioni sopra riportati sono stati rilevati in laboratorio o in prove pratiche e sono da considerarsi indicative e dunque non vincolanti.

Si tratta meramente di indicazioni generali che descrivono i nostri prodotti e il loro impiego e la loro applicazione. È necessario a questo proposito che,

a causa della diversità e molteplicità delle condizioni di impiego, dei materiali utilizzati e delle circostanze in cantiere, non è possibile tener conto di ogni singolo caso. In generale consigliamo di effettuare applicazioni di prova o di consultarci in caso di dubbi. Tutte le caratteristiche d'impiego e proprietà specifiche dei prodotti non esplicitamente assicurate per un impiego contrattualmente determinato

anche se fornite secondo le migliori conoscenze disponibili nel corso di consulenza o formazione sono in ogni caso da considerarsi non vincolanti. Valgono in ogni caso le nostre condizioni generali di vendite e fornitura.

Con la pubblicazione di ogni nuova edizione della presente Scheda Tecnica tutte le schede tecniche precedenti perdono validità.