



Zestaw do pielęgnacji okien

- Pflege-Set für Fenster -

Do pokrywanych lazurami i lakierami okien drewnianych

Formy dostawy	
Ilość na palecie	500
Jedn. opak.	1 pc
Rodzaj opakowania	zestaw w pudełku
Kod opakowania	01
Nr art.:	
2745	■
Zestaw składa się z: 250 ml środka czyszczącego, 250 ml balsamu i 2 ścierek	


Zużycie

5 - 10 ml/m² na jedną warstwę



Obszary stosowania

- Do pielęgnacji okien drewnianych pokrytych lakierami i lazurami



Właściwości

- Regularne stosowanie pozwala wydłużyć okresy między renowacjami i żywotność powłok lakierniczych.
- Odświeża kolor i połysk
- Daje dodatkowe zabezpieczenie przed wpływem czynników atmosferycznych

Dane techniczne produktu


Spoivo	akryl
Gęstość (20 °C)	około 1,01 g/ cm ³ (2743 środek czyszczący) około 1,04 g/cm ³ (2744 balsam pielęgnacyjny do okien)
Zapach	charakterystyczny (2743 środek czyszczący) łagodny (2744 balsam pielęgnacyjny do okien)

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Sposób stosowania

Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +15 °C do maks. +25 °C.



Przed użyciem wstrząsnąć.

Nosić rękawice (kauczuk nitrylowy).

Nasączyć środkiem czyszczącym bawełnianą ścierkę i oczyścić powierzchnię okna, unikając intensywnego tarcia powłoki lakierniczej.

Pozostawić na około 30 minut do wyschnięcia.

Za pomocą drugiej ściereki sprawnymi ruchami nałożyć równomierną, cienką (!) warstwę balsamu. Nakładać w jednym kierunku (od lewej do prawej lub z góry do dołu).

Nie polerować, nie zcierać.

Wskazówki wykonawcze



Powierzchnie świeżo po zabiegu należy chronić przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu.

Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia lub na nagranych powierzchniach.

Nie stosować w temperaturze poniżej 15 °C.

Proszę stosować wyłącznie ściereki wchodzące w skład zestawu.

Wszystkie niedrewniane materiały (np. okucia, szyby, klamki itp.) nie mogą wejść w kontakt z preparatem do pielęgnacji, względnie należy je natychmiast ostrożnie umyć wodą.

**Schnięcie**

30 minut

Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

W niższych temperaturach, przy wyższej wilgotności lub w razie przekroczenia maksymalnej grubości warstwy proces schnięcia może się znacząco wydłużyć!

Rozcieńczanie

Produkt gotowy do użycia

Przechowywanie / trwałość

Przechowywać w nieotwartych, oryginalnych opakowaniach w chłodnym, suchym miejscu, chronić przed mrozem. Zawartość pojemników należy szybko zużyć w ciągu jednego sezonu od zakupu.

Bezpieczeństwo / przepisy

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Zawartość LZO wg dyrektywy Decopaint (2004/42/EG)

VOC	
Kat. A/e	2010: 130g/l
	max.: 130g/l

2744 Balsam pielęgnacyjny do okien:

Graniczna zawartość LZO wyznaczona dla tego produktu przez UE (kat. A/e) wynosi 130 g/l (2010).

Ten produkt zawiera < 130 g LZO/l.

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższymi informacjami mają one jedynie charakter ogólnoinformacyjny i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższymi w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność