



Pflege-Set für Fenster

Набор по уходу за деревянными окнами с кроющим или лессирующим покрытием


Доступные позиции	
Кол-во на палете	500
Единица упаковки	шт.
Тип упаковки	набор в картонной упаковке
Код упаковки	01
Арт. №	
2745	■
В набор входит: 250 мл очистителя, 250 мл ухаживающего бальзама и 2 специальные салфетки	

Расход ~ 5-10 мл/м² на один рабочий проход



Область применения

■ Уход за деревянными окнами с кроющим и прозрачным покрытием



Свойства

- Регулярное использование способствует увеличению интервалов обновления и срока службы покрытия
- Освежает цветовой эффект/блеск
- Дополнительная защита от атмосферных воздействий

Технические параметры продукта


Связующее вещество	акрилат
Плотность (20 °C)	~ 1,01 г/см³ (2743 очиститель) ~ 1,04 г/см³ (2744 ухаживающий бальзам для окон)
Запах	характерный (2743 очиститель) слабый (2744 ухаживающий бальзам для окон)

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Порядок применения

■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +15 °C, макс. +25 °C.



Перед применением взболтать.

Смочить хлопчатобумажную салфетку очистителем и очистить поверхность; избегать интенсивного натирания лакированной поверхности.

Оставить сохнуть прибл. на 30 минут.

Второй специальной салфеткой нанести ухаживающий бальзам тонким (!) слоем, плавно и равномерно, в одном направлении (слева направо или сверху вниз).

Не полировать и не натирать поверхность.

Указания по применению



Свежеобработанные поверхности защищать от дождя, ветра, солнечного излучения и образования конденсата. Не применять под прямым воздействием солнечных лучей и на нагретых поверхностях.

Не применять при температуре ниже 15 °C.

Использовать только салфетки, входящие в набор.

Не допускать контакта с ухаживающим средством любых элементов, изготовленных не из древесины (например, фурнитуры, стекла, ручек дверей и т.п.), в противном случае сразу же осторожно очистить водой.

■ Высыхание

~ 30 минут



Указанные временные значения получены в ходе практического нанесения при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.

В условиях более низких температур, высокой влажности воздуха или при превышении максимально допустимой толщины слоя высыхание может существенно замедлиться!

- Разбавление
Продукт готов к применению

Условия хранения / срок хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.



Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве Decopaint (2004/42/EG)

Ухаживающий бальзам для окон:
Предельно допустимое значение по нормам ЕС для данного продукта (Кат.А/е): макс. 130 г/л (2010).
Содержание ЛОС в данном продукте < 130 г/л.



Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что

вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в

договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.