

Hartwachs-Öl ^[eco]



GB Hard Wax Oil ^[eco]

RU Хартвакс-Ойл ^[eco]



- DE Holzveredelung auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- GB Wood refinement product made from renewable raw materials
- RU Масло с твердыми восками на основе натуральных компонентов



Grundfarbtöne ■ Basic colours ■ Базовые цвета



farblos ■ clear ■ бесцветный
Art.-No. 7683



eiche hell ■ light oak ■ дуб светлый
RC-365 · Art.-No. 7684



teak ■ teak ■ тик
RC-545 · Art.-No. 7685



nussbaum ■ nutwood ■ орех
RC-660 · Art.-No. 7686



ebenholz ■ ebony ■ эбеновое дерево
RC-790 · Art.-No. 7687



intensiv-weiß ■ intense white ■ ярко-белый
RC-995 · Art.-No. 7688

Mischfarbtöne aus den Grundfarbtönen ■ Colours mixed from the basic colours ■ Цвета, полученные смешением базовых цветов



silbergrau ■ silver grey ■ серебристо-серый
RC-970 · Art.-No. 7689



FT40100
50% RC-365 ■ 50% RC-970



FT40101
50% RC-365 ■ 50% RC-995



FT40102
50% RC-365 ■ 50% RC-660



FT40103
66,7% RC-660 ■ 33,3% RC-995



FT40104
33,3% RC-660 ■ 66,7% RC-995



FT40105
50% RC-660 ■ 50% RC-970



FT40106
66,7% RC-660 ■ 33,3% RC-545



FT40107
50% RC-545 ■ 50% RC-790

DE Anwendungsbereich:

- Holz innen
- Holzböden & -treppen
- Korkböden
- Hochwertige Massivholzmöbel
- Paneele & Leisten
- Wegen der ständigen Belastung durch Wasser für Küchenarbeitsplatten Arbeitsplatten-Öl [eco] verwenden.

Eigenschaften:

- 3in1-Öl: Beize, Öl & Wachsversiegelung in Einem
- Auf Basis nachwachsender Rohstoffe: mindestens 90 %
- Veganes Produkt aufgrund der uns vorliegenden Informationen z. B. von Rohstofflieferanten und der von uns angewandten Fertigungsverfahren
- Entspricht den Grundsätzen zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen (AgBB-Schema)
- Einfache Verarbeitung
- Rutschhemmend
- Dringt tief ein & betont die natürliche Struktur des Holzes
- Farbige Varianten mit stabiler Pigmenteinbindung
- Langlebig, schmutzabweisend, strapazierfähig
- Gute Beständigkeit gegen ausgewählte haushaltsübliche Substanzen gem. DIN 68861, 1B (z. B. Wasser, Cola, Bier, Tee, Kaffee, Wein & Reinigungsmittel)
- Recyclingfähiges Metallgebinde

Verbrauch:

Ca. 40 - 50 ml/m² je Arbeitsgang

Der Verbrauch hängt stark von der Saugfähigkeit des Holzes und vom Endschliff ab. Max. 2 Arbeitsgänge, dünn streichen oder rollen. Materialüberschuss mit einem fusselfreien Baumwolltuch bei jedem Arbeitsgang nach ca. 20 - 30 Min. entfernen.

Weitere Einzelheiten zu Verarbeitung und Produktdaten entnehmen Sie bitte dem neuesten Technischen Merkblatt.

GB Range of use

- For use on wood indoors
- Wooden floors and stairs
- Cork floors
- High-quality solid wood furniture
- Panels and moulding
- Due to continuous water loads, use Natural Worktop Finish (eco) for kitchen worktops

Property profile

- 3 in 1 oil: stain, oil and wax sealing in one product
- Made from at least 90% renewable raw materials
- A vegan product based on the information available to us, e.g. from raw material suppliers, and on the manufacturing techniques we use
- Complies with the principles for the health assessment of construction products used indoors (AgBB scheme)
- Slip-resistant
- Easy to apply
- Penetrates deeply into the wood and emphasises the grain
- Coloured varieties in which pigments are embedded in a stable manner
- Long-lasting, dirt-repelling and hard-wearing
- Good resistance against selected standard household substances in accordance with DIN 68861, 1B (e. g. water, cola, beer, tea, coffee, wine & cleaning agents)
- Recyclable metal container

Application rate

Approx. 40-50 ml/m² per working operation

The application rate depends greatly on the absorbency of the wood and the final sanding properties.

Apply thinly by brush or roller, and in no more than 2 working operations.

During each working operation, remove any excess material using a lint-free cotton cloth after approx. 20-30 minutes.

RU Область применения

- Древесина внутри помещений
- Деревянные полы и лестницы
- Пробковые полы
- Высококачественная мебель из массива
- Панели и планки
- Для обработки кухонных столешниц из-за постоянной подверженности воздействию влаги применять eco Arbeitsplatten-Öl.

Свойства

- 3-в-1: морилка, масло и восковая запечатка
- На основе возобновляемого сырья: не менее 90 %
- Продукт имеет растительное происхождение (согласно имеющейся у нас информации, например, предоставляемой поставщиками сырья, а также исходя из применяемых нами технологий производства)
- Отвечает основным положениям оценки безопасности строительных материалов, применяемых внутри помещений (Схема AgBB)
- Противоскользящие свойства
- Простота в применении
- Проникает глубоко и подчеркивает натуральную структуру древесины
- Цветные варианты с надежной фиксацией пигмента
- Долговечность, грязеотталкивающие свойства, износостойкость
- Хорошая стойкость к некоторым типичным бытовым субстанциям по DIN 68861, 1B (например, вода, кола, пиво, чай, кофе, вино и чистящие средства)
- Металлическая упаковка пригодна для вторичной переработки

Расход

~ 40 - 50 мл/м² на один рабочий проход

Расход сильно зависит от впитывающей способности древесины и финальной шлифовки.

Макс. 2 рабочих прохода, наносить тонким слоем кистью или валиком.

Излишек материала снять безворсовой хлопчатой тканью спустя ~ 20 - 30 мин. после каждого рабочего прохода.

Более подробная информация о применении и параметрах продукта приведена в актуальной версии технического описания.