



Zmywacz do drewna i WPC

Specjalny środek czyszczący do zwiertzałego, dekoracyjnie malowanego drewna i tarasów z WPC na zewnątrz budynków



Formy dostawy

Ilość na palecie	84
Jedn. opak.	2 x 2,5 l
Rodzaj opakowania	wiadro plastikowe
Kod opakowania	03
Nr art.:	
1344	■

Zestaw zawiera: 2,5 litrowy środek do wgłębnego czyszczenia w postaci żelu, specjalną szczotkę do szorowania, specjalną szczotkę do rowków tarasowych.

Zużycie

Ok. 200 ml/m² przy jednokrotnej aplikacji.



Obszary stosowania



- Tarasy z drewna WPC
- Usuwanie resztek powłok (oleje i lazury cienkowarstwowe)
- Obróbka wstępna powierzchni, które mają być pokryte olejami

Właściwości



- Skutecznie usuwa resztki olejów i lazur cienkowarstwowych z drewnianych tarasów
- Nie wymaga szlifowania powierzchni tarasu
- Produkt wodny
- Specjalne szczotki można nakręcać na typowe handlowe trzonki teleskopowe

Dane techniczne produktu

Gęstość (20 °C)	Ok. 0,98 g/cm ³
Lepkość	konsystencja żelu
Temperatura zapłonu	>60°C
Zapach	łagodny

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Informacje dodatkowe

- [Arkuszy danych dot. zrównoważonego rozwoju](#)

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- [Odszarzacz do drewna \(2641\)](#)
- [Olej do tarasów i mebli ogrodowych ^{\[eco\]} \(7690\)](#)
- [Olej do tarasów i mebli ogrodowych \(2652\)](#)
- [Olej do desek kompozytowych \(2087\)](#)

Sposób stosowania



Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +15 °C do maks. +25 °C.

Materiał nanieść obficie i równomiernie na całą powierzchnię tarasu, za pomocą specjalnej szczotki do szorowania.

Pozostawić na 30 minut do zadziałania.

Następnie delikatnie spryskać wodą ze spryskiwacza, aby aktywować środek.

Powierzchnię tarasu zeszczotkować w kierunku zgodnym z układem włókien drewna, kolejno oczyszczając deski za pomocą specjalnej szczotki do szorowania.

Zagłębienia wyszczotkować za pomocą specjalnej szczotki do rowków.

W razie potrzeby nawilżyć i powtórzyć szczotkowanie.



Szczególnie uporczywe resztki powłok można w stanie zwilżonym zdrapać za pomocą metalowej szpachelki. Drewno starannie spłukać za pomocą wody z węża ogrodowego.

Powtórzyć proces płukania kilka razy; pomocne jest zmiecenie resztek wody grubą miotłą uliczną.

Po wyschnięciu ocenić oczyszczoną powierzchnię i w razie potrzeby czyszczenie powtórzyć.

W razie potrzeby polecamy zastosowanie środka "Odszarzacz do drewna"!

Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

Wskazówki wykonawcze

Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

W tym czasie poddawaną zabiegowi powierzchnię utrzymywać w stanie wilgotnym.

Powierzchnie poddane zabiegowi spłukać dużą ilością wody.

Nie dopuścić, aby woda po myciu dostała się do stawów, oczek wodnych itp.

Pobliskie rośliny ozdobne czy użytkowe oraz elementy budowlane należy w razie potrzeby zabezpieczyć folią przed bezpośrednim kontaktem ze środkiem.

Po wyschnięciu przez 1-2 dni należy nałożyć świeże powłoki z "Olej do tarasów i mebli ogrodowych" (art. 2645-2656, wersja [eco]: art. 7690-7696) lub "Oleju do desek kompozytowych (art. 2087-2089).

Narzędzia / czyszczenie


Specjalna szczotka do szorowania, szczotka z włosia akrylowego, ławkowiec

Narzędzia bezpośrednio po użyciu należy umyć wodą z dodatkiem płynu do naczyń.

Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

Narzędzia z oferty Remmers

- > **Pędzel płaski KANA® KanaAqua (4615)**
- > **Pędzel ławkowiec (4540)**

Przechowywanie / trwałość

W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niez mieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej 24 miesiące.

Zawartość naruszonego opakowania należy możliwie szybko zużyć.

Bezpieczeństwo / przepisy

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Rozporządzenie UE nr 648/2004 w sprawie detergentów

≥15 - <30% niejonowych środków powierzchniowo czynnych

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższymi informacjami mają one jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność